

Equipo UPS Interactivo

400VA - 3000VA

ZIGA

Características Generales

- Panel LCD o LED seleccionable.
- Control basado en microprocesador digital.
- Regulador de tensión automático tipo Boost - Buck.
- Frecuencia autodetectable.
- Amplio rango de tensión de entrada.
- Auto test de encendido.
- Partida en frío.
- Auto reinicio al momento de retornar la red eléctrica.
- Auto seguimiento de la fase de entrada para asegurarse.




- Gestión inteligente de las baterías: Extensión de la vida útil de las baterías gracias a la compensación por temperatura. Tres etapas de recarga acortan el tiempo de carga.
- Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga de baterías, sobrecarga y sobretensión.
- Carga automática en modo APAGADO.
- Opcional: Sin apagado de la carga.
- Opcional: Puertos USB y RJ45.
- Apagado sin supervisión: Alarmas de sistema y encendido/apagado mediante interfaz USB en comunicación con un PC.

Panel trasero

1. Salidas (Seleccionables)
2. Protección de sobretensión (TEL/Modem/Fax) (Opcional)
3. USB (Opcional)
4. Entrada AC
5. Fusible

Salidas Opcionales



Equipo UPS Interactivo

400VA - 3000VA



Especificaciones técnicas

MODEL		UPS INTERACTIVA ZIGA						
Capacidad		400 VA 240 W	650 VA 390 W	800 VA 480 W	1200 VA 720 W	1500 VA 900 W	2000 VA 1200 W	3000 VA 1800 W
ENTRADA								
Tensión		100/ 110 / 120 v						
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 10% (autodetectable)						
SALIDA								
Tensión		100 / 110 / 120 Vac ± 10% or 220 / 230 / 240 Vac ± 10%						
Frecuencia		50 / 60 Hz ± 1% (autodetectable)						
Forma de onda		Modo Online: Sinusoidal Pura; Modo Betería: Sinusoidal simulada						
Tiempo de transferencia		Típico 8ms, 10ms máximo						
BATERIAS								
Tensión DC		12 V			24 V			48 V
Configuración		12 V / 4.5 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 1	12 V / 8.0 Ah × 1	12 V / 7.0 Ah × 2	12 V / 8.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 2	12 V / 9.0 Ah × 4
Tiempo de recarga		6-8 hrs						
OTROS								
Protecciones		Cortircuito, sobrecarga baterías, sobredescarga, sobrecarga, sobretensión						
Comunicación		USB / RS232 (opcional)						
Humedad		20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (sin condensar)						
Nivel de ruido		≤ 45 dB (1 m)						
Carcasa Plástica	Peso Neto/Bruto (kg)	3.7 / 4.0	4.3 / 4.6	5.2 / 5.5	8.6 / 9.0	10.1 / 10.5	/	/
	Dimensiones (AnxAlxF) (mm)	100 × 290 × 140			140 × 345 × 170		/	/
	Dimensiones Empaque (An x F x Ai) (mm)	139 × 335 × 210			198 × 406 × 245		/	/
Carcasa Metálica	Peso Neto/ Bruto (kg)	/	5.1 / 5.4	6.3 / 6.6	9.6 / 10.1	11.3 / 11.7	12.9 / 13.3	19.3 / 20.6
	Dimensiones (AnxAlxF) (mm)	/	95 × 320 × 160		125 × 320 × 225		125 × 380 × 225	157.5 × 452 × 211
	Dimensiones Empaque (AnxAlxF) (mm)	/	145 × 375 × 230		180 × 390 × 295		180 × 450 × 295	238 × 536 × 295
<ul style="list-style-type: none"> Todas las especificaciones están sujetees a cambios sin previo aviso. 								

