



BYPASS- RACKEABLE

(1:1)

EXTERNO

CONTINUIDAD DE OPERACIÓN

Aísla completamente la UPS de su carga, permitiendo realizar mantenimiento en cualquier momento del día, sin necesidad de apagar las cargas, ahorrando costos operacionales por trabajos fuera de horario.

Conmutación sin paso por cero.



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICA | |
|-------------------------------|------------------------------|
| DATOS | |
| SKU | BYPASSPT610KVA |
| Formato | Rack 19" |
| Especificado para | UPS ESOL RTH-C de 6 y 10 kVA |
| ENTRADA Y SALIDA | |
| Tensión Nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V |
| Frecuencia Nominal | 50 / 60 Hz |
| Corriente Nominal | 63A |
| CONEXIONES | |
| Entrada y Salida | Bornes |
| Cables recomendados | 10mm ² |
| AMBIENTE | |
| Temperatura de Operación | 0°C ÷ +45°C |
| Humedad Relativa | Hasta 95%, sin condensar |
| Altitud Maxima de Operación | 2.400 msnm |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
| Tamaño (Fondo × Ancho × Alto) | 123 × 438 × 86mm |
| Peso | 3kg |
| SEGURIDAD | |
| Certificación | EN-60950-1 |
| Garantía | 3 años |



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER