



UPS INTERACTIVAS ESIT

DISPONIBLE EN 600, 1000 Y 2000 VA



- Interactivas
- Monofásica (1:1)
- Factor de Potencia: 0,6
- Incluye regulador de voltaje
- Función auto-carga en modo apagado
- Pantalla LCD permite visualización de
- Parámetros en tiempo real



TELECOM



SERVIDORES



SEGURIDAD



HOGAR Y PC



ESIT **2000**



ESIT **1000**



ESIT **600**

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Conexión de entrada
2. Conexiones de salida
3. Puerto comunicación USB
4. Puerto comunicación RJ11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESIT 600		ESIT 1000	ESIT 2000
Topología	Interactiva			
Potencia VA/Watts	600 / 360	1000 / 600		2000 / 1200
SKU	UPSESESIT600VA	UPSMICRO1000		UPSMICRO2000
Factor Potencia	0,6			
Formato	Torre			
Panel	LCD			
ENTRADA				
Voltaje nominal	220/230/240			
Rango Voltaje	162 ~290			
Rango Frecuencia	50/60Hz (±10%)			
SALIDA				
Rango Voltaje	220/230/240 ±10%			
Forma de Onda	Onda Sinusoidal simulada			
Rango Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz			
Tiempo de Transferencia	2 ~ 6ms. 10ms máx			
BATERÍAS				
Baterías Internas	1 x 12V-7AH	2 x 12V-7AH		2 x 12V-9AH
Tipo	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)			
Voltaje DC	12V	24V		
Tiempo de recarga	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)			
AUTONOMÍA				
25% carga	19 min	35 min		16 min
50% carga	7,5 min	14 min		6 min
75% carga	4,5 min	8 min		3,5 min
100% carga	2,5 min	5,5 min		2,5 min
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN				
Puerto Comunicación	USB, RJ11			
Interface de comunicación	CD software monitoreo y Shutdown			
Conexion de Salida	4) IEC 320 C13			(6) IEC 320 C13
Cable de Salida	1pcs IEC 320-C13			
Conexión Entrada	(1) IEC 320 C13			
Cable Entrada	IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs - enchufe 5-15r			
CONDICIONES AMBIENTALES				
Temperatura de Operación	0 ~40°C			
Rango de Humedad	0 ~95% (sin condensación)			
Nivel del Ruido	<40dB (a 1 metro)			
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
Peso neto Kg	4.25	78		11,5
Tamaño Neto mm.	298x101x142	338x149x162		380x15x198
SEGURIDAD	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1			
EMC	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6,IEC61000-4-8			
GARANTÍA	3 años UPS, 2 años baterías Chile-Bolivia / 2 años UPS, 2 años baterías Perú			



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN